

Пескомойка

Пескомойка, которая является необходимым дополнительным оборудованием для производства песка, способна для очистки песка от глины и других загрязняющих примесей путем промывки водой, чтобы повысить качества песка. и теперь уже широко используется для промывки, классифицирования и обезвоживания на стройке, на заводе пескомоек, на стройке бетонной плотины, на заводе телеграфных столбов и т. д. Эта дробилка является первоочередным оборудованием для первичного дробления, и сейчас уже широко используется в отраслях рудника, коменоломни, переплавки, стройматериалов, шоссе, железной дороги, гидромехники и т. д.



Преимущества:

1. Конструкция простая,
2. Коэффициент аварий низкий,
3. Расход потребления энергии низкий,
4. Потерь песков в момент промывки малая, эффективность высокая
5. Ремонта простая

Технические характеристики:

Модель	XSD2610	XSD3016
Стандарт лопастного колеса (мм)(внешний диаметр×широка)	Ф2600×1000	Ф3000×1600
Темп оборота лопастного колеса(об/мин)	1.178	1.179
Производительность (т/ч)	20-50	50-120
Крупность загрузки (мм)	≤10	≤10
Вес (т)	4.6	9.6
эл.мощность(квт)	5.5	15
Модель редуктора	ZQ50-50-T-Z	ZQ65-50-T-Z
Габарит(мм)(д×ш×в)	3255x1982x2690	3845x3000x3080